

## Smart 128

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWCOM42



### Galleria Immagini



### Cos'è Smart 128?

Il comunicatore **Smart 128** presenta una griglia superiore trasparente che può essere rimossa. Con la griglia, Smart 128 è un dispositivo **CAA** con **128 celle** standard.

Senza la griglia, Smart 128 può essere utilizzato come dispositivo di comunicazione simbolica basati su scenari (visual scenes). Questa caratteristica rappresenta un ulteriore livello di versatilità al nostro nuovo dispositivo, insieme alla possibilità di registrazione sulla flash memory inclusa.

### Come funziona la serie Smart?

La serie **Smart** è prodotta secondo i più elevati standard commerciali per offrire molti anni di prestazioni affidabili. Ha una scheda di memoria FLASH intercambiabile, design della custodia più sottile e maniglia per il trasporto. Il pannello dei messaggi richiede un tocco leggero per l'attivazione. Per tutta la serie Tech e Smart di AMDi esistono piastre di fissaggio compatibili con gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina. Smart 128 in dotazione ha il software (in inglese) Overlay Designer Pro V2 (DEMO) per la creazione e la stampa delle tabelle. In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto del Cd PCS WMF DELUXE per la personalizzazione delle proprie tabelle.

### Caratteristiche distintive:

- Ingresso per cuffie esterne per ascolto di feedback sonori
- Alta Qualità audio di riproduzione: Real-Voice
- Dispositivo sottile con maniglia di trasporto
- Indicatore Batterie scariche
- Batterie ricaricabili

Specifiche tecniche:

- Numero celle per livello: 128 celle
- Numero livelli totali disponibili: 6 livelli
- Registrazione e riproduzione 768 messaggi
- Lunghezza Standard del singolo messaggio: variabile
- Dimensione della cella: variabile da 1 solo cella con dimensioni 17,8\*35,6cm fino a 128 celle di dimensioni ca 2,22\*2,22 cm
- Dimensioni: L 33,65 x D 20,3 x H 5,1 cm
- Peso: 910 g

Codice nomenclatore tariffario:

**22.21.09.027 - COMUNICATORE SIMBOLICO ESTESO**